

Sicherheitsdatenblatt P-C2160DN

01/2014

TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Tel.: +49 40 52849-0

Aufstellbedingungen:

Das System sollte mehr als 10 cm Abstand zur Wand und mindestens 30 cm Seitenabstand haben, um genügend Luftzirkulation zu ermöglichen und damit eine Wartung problemlos durchgeführt werden kann. Das System sollte in ausreichend großen, gut belüfteten und nicht in staubigen Räumen oder in Räumen in denen mit Ammoniumgas gearbeitet wird aufgestellt werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte 15–80 %, die Raumtemperatur 10–32,5°C betragen.

Schutzzeichen:

Das System trägt das CE-Zeichen.

Es entspricht den Anforderungen: EN 60950/60825
EMC: EN 55022/55024/61000

Material:

Toner: siehe gesondertes Sicherheitsdatenblatt
Trommel: a-Si
Belichtung Trommel: Laser
Papier: Dieses System ist zur Verarbeitung von Recyclingpapier geeignet, dass den Anforderungen der EN 12281:2002 entspricht.

ElektroG:

Den Anforderungen des ElektroG wird entsprochen. Folgende EU-Richtlinien werden darin umgesetzt: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EG und RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) 2002/95/EG.

Leistungsaufnahme in Watt:

Maximum (inkl. Optionen): 1.115
Betrieb: 353
Bereit: 61
Ruhemodus: 4,0
Aus-Modus: 0,1

Wärmeemission in kj/h:

4.014
1.271
220
14



Das System trägt den Energy Star.

TEC (Typischer wöchentlicher Stromverbrauch) gemäß Energy Star 1.1 in kW/h: 1,734.

Durch die vollständige Trennung des Systems vom Netz (z. B. schaltbare Steckdosenleiste) kann eine Leistungsaufnahme verhindert werden.

Stoffemission nach RAL-UZ 171:

	Messwert (mg/h)	
	s/w	Farbe
Ozon:	*1)	*1)
Staub:	0,7	0,69
Styrol:	0,095	0,13
Benzol:	0,011	0,012
TVOC im Betrieb:	2,1	3,0
TVOC Bereit:	0,022	0,013

*1) < Bestimmungsgrenze

*2) < Nachweisgrenze

Geräuschemission nach RAL-UZ 171:

Betrieb s/w:	64,3 dB(A) $L_{WA,d}$
Betrieb Farbe:	64,1 dB(A) $L_{WA,d}$
Bereit:	nicht messbar dB(A) L_{WA}

$L_{WA,d}$ ist der höchste zulässige Schallleistungspegel. Der Maximalwert beträgt 75 dB(A).

Geräuschemission nach DIN 7779/ISO 9296:

Betrieb s/w:	48,4 dB(A) L_{pA}
Betrieb Farbe:	48,2 dB(A) L_{pA}
Bereit:	nicht messbar dB(A) L_{pA}
Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen	

Betrieb s/w:	53,6 dB(A) L_{pA}
Betrieb Farbe:	53,5 dB(A) L_{pA}
Bereit:	nicht messbar dB(A) L_{pA}
Messung in Bedienerposition	

L_{WA} (Schallleistungspegel) gibt an, wie viel Lärm insgesamt, also in alle Richtungen, abgestrahlt wird. Aufgrund des bekannten Schallleistungspegel kann beurteilt werden, wie laut es an dem Standort werden wird.

L_{pA} (Emissions-Schalldruckpegel) gibt nur den Lärm dieses Systems an. Kein Lärm anderer Systeme und keine Reflexionen von Wänden und Decken werden berücksichtigt. Relevant ist der dem System direkt zugeordnete Arbeitsplatz.

Die Erklärungen der Abkürzungen dienen ausschließlich zur Information. Nicht alle Abkürzungen werden bei uns verwendet.

Sonstige Angaben:

Die gemachten Aussagen in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen, gemäß unseres heutigen Wissensstandes, erstellt worden. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Diese Angaben dürfen nicht für andere Produkte angenommen oder übertragen werden.